MICROCRE 研润光机

104-IR 食品安全测温仪

产品资料摘要

型号 104-IR 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
测量范围	-50 ~ +250 °C
测量精度	±1 °C (-50.0 ~ -30.1 °C) ±0.5 °C (-30.0 ~ +99.9 °C) ±1 %测量值 (其余量程)
分辨率	0.1 °C
红外测温范围	-30 ~ +250 °C
红外测温精度	±2.5 °C (-30 ~ -20.1 °C) ±2.0 °C (-20 ~ -0.1 °C) ±1.5 °C 或 ±1.5 %测量值 (其余量程)
测量速率	0.5 s
红外分辨率	0.1 °C

参数项目	原站列示数值或说明
操作温度	-20 ~ +50 °C
外壳	ABS / TPE / PC, 压铸锌, 不锈钢
防护等级	IP65
激光点	开 / 关
测量值	温度 °C / °F / °R
测量模式	保持或自动保持（刺入式探头）
尺寸（探头弯折）	281 x 48 x 21 mm
尺寸（探头展开）	178 x 48 x 21 mm
标准	EN 13485

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/104-IR.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。