MICROCRE 研润光机

10XB 正置偏光金相显微镜

产品资料摘要

型号 10XB 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

10XB正置偏光金相显微镜是针对半导体工业、硅片制造业、电子信息产业、冶金工业需求而开发的，作为高级金相显微镜用户在使用时能够体验其超强性能，可广泛应用于半导体、FPD、电路封装、电路基板、材料、铸件/金属/陶瓷部件、精密模具的检测。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
目镜筒	30度铰链式三目头（50-75mm）
目镜	WF10X（25）、WF10(20)分划目镜带0.1mm分划板
转换器	带DIC插孔的四孔转换器
无限远平场物镜	5X/0.1W.D.29.4mm、10X/0.25W.D.16mm、20X/0.4W.D.10.6mm、40X/0.6W.D.5.4mm
双层移动平台	190*160mm，移动范围80*50mm

参数项目	原站列示数值或说明
调焦	粗、微动同轴调焦，采用齿轮齿条传动机构,微动格值2um
聚光镜	N.A.1.25阿贝聚光镜带可变光栏和滤色片
光源	落射照明，带孔径可变光栏和视场光栏卤素灯，透射照明12V/50W.AC85V230V亮度可调节
偏光装置	检偏镜可360度转动，起偏镜检偏镜均可移出光路
滤色片	插板式绿、蓝、中性
检测工具	0.01mm测微尺
主机	1台
观察镜筒	1只
10X目镜	1对
物镜	5、10、20、40X各一只
卤素灯泡	1只

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/10XB.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。