MICROCRE 研润光机

11XB-PC 研究级透反射偏光暗场金相显微镜

产品资料摘要

型号 11XB-PC 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

11XB-PC研究级透反射偏光暗场金相显微镜是针对半导体工业、硅片制造业、电子信息产业、冶金工业需求而开发的。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
目镜筒	正像，30度铰链式三目头（50-75mm）
目镜	WF10X（23）、WF10(20)分划目镜带0.1mm分划板
转换器	带DIC插孔的四孔转换器，中心可调
无限远平场复消色差长距物镜	5X/0.15（W.D.44mm）、10X/0.30（W.D.44mm）、20X/0.35（W.D.44mm）、50X/0.50（W.D.44mm）
移动平台	290*290mm，移动范围100*100mm，X、Y轴快速移动功能

参数项目	原站列示数值或说明
调焦	粗、微动同轴调焦，微动格值2um
光源	表面照明：带孔径光缆和视场光栏的科勒照明，卤素灯12V/50W,AC85V-230V,亮度连续可调；轮廓照明：远心照明，卤素灯12V/50W,AC85V-230V,亮度连续可调
偏光装置	检偏镜可360度转动，起偏镜检偏镜均可移出光路
显示器	分辨率0.5um，具备凋零，方向转换，数据输出，TTL讯号等功能，电源：AC85V~230V
检测工具	0.01mm测微尺
主机	1台
观察镜筒	1只
10X目镜	1对
物镜	5、10、20、50X各一只
卤素灯泡	2只
CCD	一只

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/11XB-PC.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。