MICROCRE 研润光机

19JC 万能工具显微镜

产品资料摘要

型号 19JC 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

19JC数显式 万能工具显微镜 是一种在工业生产和科学研究部门中使用十分广泛的光学计量仪器。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
物镜放大倍数标志值Tag	1× | 3× | 5×
总放大倍数Total	用测角或轮廓目镜 | 10× | 30× | 50×
用双像目镜	15× | 42× | 65×
物方视场（㎜）	用测角或轮廓目镜 | φ20 | φ6.6 | φ4
工作距离（㎜）	用测角或轮廓目镜 | 81 | 90 | 65
X/Y坐标测量范围	200×100毫米
分度值	数显读数：0.0005毫米

参数项目	原站列示数值或说明
瞄准显微镜升降行程	120毫米
立臂倾斜范围	左右各15度;分度值：10分
照明光阑调节范围	直径3～直径32毫米;分度值：1毫米
测角目镜角度测量范围	360度;分度值：1分
轮廓目镜角度测量范围	±7度;分度值：10分
圆弧分划板	曲率半径：R0.1～100毫米
螺纹分划板	普通螺纹螺距：T=0.25-6毫米
梯形螺纹螺距	T=2-20毫米
光学分度台测量范围	360度;分度值：10秒（投影读数）

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/19JC.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。