MICROCRE 研润光机

19JPC 万能工具显微镜

产品资料摘要

型号 19JPC 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

19JPC微机型 万能工具显微镜 是应用计算机辅助测量的新一代 万能工具显微镜 ，能解决各种复杂的二维测量问题。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
物镜放大倍数标志值Tag	1×	3×	5×
总放大倍数Total	用测角或轮廓目镜	10×	30×	50×
用双像目镜	15×	42×	65×
物方视场（㎜）	用测角或轮廓目镜	φ20	φ6.6	φ4
工作距离（㎜）	用测角或轮廓目镜	81	90	65
主机	数字式
基本测量功能	采用WINDOWS界面，所有操作均由鼠标控制，可以进行点、线、圆、弧、角、直线度、圆度、齿轮、螺纹、凸轮等测量。
计算功能	测量过程结束后，工件轮廓图显示在计算机屏幕上，各种计算求值全部由鼠标完成。

参数项目	原站列示数值或说明
图形编辑功能	可以对工件轮廓图进行修改，产生新的轮廓图。
打印功能	所有测量结果、计算结果以及工件轮廓均以文件形式保存在计算机中，可随时调用、编辑和打印。
CAD接口	通过CAD接口可以调用AUTOCAD，充分利用AUTOCAD的功能。
X/Y坐标测量范围	200×100毫米
分度值	数显读数：0.0005毫米
瞄准显微镜升降行程	120毫米
立臂倾斜范围	左右各15度;分度值：10分
照明光阑调节范围	直径3～直径32毫米;分度值：1毫米

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/19JPC.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。