MICROCRE 研润光机

4XI 金相显微镜

产品资料摘要

型号 4XI 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

4XI单目金相显微镜是用户鉴别和分析各种金属和合金的组织结构。可广泛地应用在工厂或实验室进行铸件质量的鉴定。原材料的检验或对材料处理后金相组织的研究分析等工作。本仪器可配用摄影装置进行显微摄影。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
消色差物镜	10X、40X(平场）、100Xoil
工作距离（mm)	7.31、0.65、0.37
数值孔径	0.25、0.65、1.25
焦距	16.72、4.69、1.924
平场目镜	10X(视场18)或12.5X(视场15)
放大倍数	100X-1000X或125-1250X

参数项目	原站列示数值或说明
机械筒长	160mm
粗微动调焦(粗微动调焦机构	带限位和调节松紧装置)
调节范围	7mm
刻度格值	0.002mm
粗动调焦范围	7mm
机械工作台	75*50mm,载物件：10和20mm
平台	150X150mm,移动范围:30X30mm
照明灯泡	6伏12瓦溴钨灯,亮度可调,交流 220V（50Hz）
滤色片	黄、绿、蓝、磨砂
仪器重量	5kg

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/4XI.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。