MICROCRE 研润光机

5XB 倒置偏光金相显微镜

产品资料摘要

型号 5XB 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

5XB倒置偏光金相显微镜主要用于鉴定和分析金属内部结构组织，它是金属学研究金相的重要仪器，是工业部门鉴定产品质量的关键设备；本仪器广泛用于机械工业的金相组织观察分析，地矿部门对矿物的分析研究，电子等方面的观察测量，是工厂、高等院校、科研机构及电子工业。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
目镜	WF10X/22mm、WF10X/20mm带十字分划板及0.1mm刻尺
转换器	四孔
平场金相物镜	4X/0.1W.D.25mm、10X/0.25W.D.11mm、20X/0.4W.D.9mm、40X/0.6W.D.3.8mm
双层移动平台	242*172mm，移动范围75*50mm，中心载物台：Φ110mm
调焦	粗、微动同轴调焦，采用齿轮变速箱调焦机构，微动格值2um

参数项目	原站列示数值或说明
照明	落射柯勒照明，带孔径可变光栏和视场可变光栏，12V/30W.AC85V-230V光源可调节
偏光装置	检偏镜可360度转动，起偏镜检偏镜均可移出光路
滤色片	黄、绿、蓝
检测工具	0.01mm测微尺
主机	1台
观察镜筒	1只
WF10平场目镜	1对
测微尺	1片
平场物镜	4、10、20、40X各一只
卤素灯泡	1只
合格证、保修卡、说明书	1套

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/5XB.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。