MICROCRE 研润光机

6XB 正置金相显微镜

产品资料摘要

型号 6XB 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

6XB正置金相显微镜适用于对不透明物体进行显微观察。本仪器配置落射照明器、长距平场消色差物镜(无盖玻片)、大视野目镜和内置偏光观察装置，具有图像清晰、衬度好，操作方便等特点，是金属学、矿物学、精密工程学、电子学等研究的理想仪器。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
粗微动同轴调焦机构，粗动松紧可调，带限位锁紧装置，微动格值	2μm。
大视野目镜	目镜10X(18mm)
目镜筒	倾斜30度,(内置检偏振片,可进行切换)
a、放大倍数	PL5X、PL10X、PL40X、PL60X(弹簧)

参数项目	原站列示数值或说明
b、数值孔径（NA）	0.12、0.25、0.60、0.75
c、工作距离（mm）	18.3、8.9、3.7、0.96
调焦机构	粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm, 粗动松紧可调,带锁紧和限位装置
游标格值	0.1mm
载物台	双层机械移动式 (尺寸:186mm*142mm,移动范围:75mm*50mm)
主机	1台
观察镜筒	1只
WF10平场目镜	1对
平场消色差物镜	5、10、40、60X各一只
卤素灯泡	1只
合格证、保修卡、说明书	1套
长距物镜	20、50、80、100X

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/6XB.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。