MICROCRE 研润光机

# 7600CRT 双光束紫外可见分光光度计

产品资料摘要

型号 7600CRT 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。




产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

## 技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

| 参数项目 | 原站列示数值或说明 |
| --- | --- |
| 显示器 | 大屏幕彩色中/英文触摸显示屏 |
| 波长驱动 | 自动 |
| 波长范围 | 190~1100nm |
| 波长准确度 | ±0.5nm |
| 波长重复性 | 0.2nm |
| 光谱带宽 | 1nm |
| 透射比准确度 | ≤ 0.3%T |

| 参数项目 | 原站列示数值或说明 |
| --- | --- |
| 透射比重复性 | 0.1%T |
| 透射比范围 | 0~200%T |
| 吸光度范围 | -0.4~4.0A |
| 浓度显示范围 | 0~99999 |
| 杂散光 | ≤ 0.03%T |
| 稳定性 | ±0.001A/h |
| 基线平直度 | ±0.001A |
| 噪声 | 0.0005A |
| 输出接口 | USB RS-232 |

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

## 资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/7600CRT.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。