MICROCRE 研润光机

805I 红外测温仪

产品资料摘要

型号 805I 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
红外测温范围	-30 ~ +250 °C
红外测温精度	±1.5 °C 或 ±1.5 %测量值 (0 ~ +250 °C) ±2 °C (-20 ~ -0.1 °C) ±2.5 °C (-30 ~ -20.1 °C)
红外分辨率	0.1 °C
直径	140 x 36 x 25 mm
操作温度	-10 ~ +50 °C
系统要求	iOS8.3或更高版本、安卓4.3或更高版本、蓝牙4.0
保修	1年

参数项目	原站列示数值或说明
电池类型	3 AAA 充电池
电池寿命	30小时
存放温度	-20 ~ +60 °C

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/805I.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。