MICROCRE 研润光机

810 红外测温仪

产品资料摘要

型号 810 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
测量范围	-10 ~ +50 °C
测量精度	±0.5 °C
分辨率	0.1 °C
测量速率	0.5 s
红外测温范围	-30 ~ +300 °C
红外测温精度	±2.0 °C (-30 ~ +100 °C) ±2 %测量值 其余量程
红外分辨率	0.1 °C

参数项目	原站列示数值或说明
直径	119 x 46 x 25 mm (包含保护套)
操作温度	-10 ~ +50 °C
防护等级	IP40
保修	1年
电池类型	2 AAA 电池
电池寿命	50小时(正常使用，关闭背光灯)
重量	90 g (包括含电池和保护套)
此外，810还具备多项其他特性，如	显示最大/最小值以及读数保持功能 (便于记录测量数据)。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/810.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。