MICROCRE 研润光机

830-S1 激光瞄准红外测温仪

产品资料摘要

型号 830-S1 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
红外测温范围	-30 ~ +350 °C
红外测温精度	±1.5 °C 或 1.5 %测量值 (+0.1 ~ +350 °C) ±2 °C 或 ±2 %测量值 (-30 ~ 0 °C) (取数值大者)
红外分辨率	0.1 °C
测量速率	0.5 s
直径	190 x 75 x 38 mm
操作温度	-20 ~ +50 °C
保修	1年

参数项目	原站列示数值或说明
电池类型	9V 电池
电池寿命	20 h
存放温度	-40 ~ +70 °C
重量	200 g
刺入/浸入式探头	灵活，快速响应的浸入式探头(K型热电偶)-测量范围:-60~+1000°C；1级精度，2S响应时间
防水浸入式/刺入式温度探头(K型热电偶)-测量范围	-60至+400°C，2级精度，7S响应时间
快速响应的浸入式/刺入式探头(K型热电偶)-测量范围	-60至+800°C，1级精度，3S响应时间
空气探头	坚固空气探头，K型热电偶；测量范围：-60~+400°C；2级精度，响应时间25S
表面探头	备用管钳式探头测量探头，K型热电偶；测量范围：-60~+130°C；2级精度；响应时间5S

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/830-S1.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。