MICROCRE 研润光机

830-T2 红外测温仪

产品资料摘要

型号 830-T2 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
测量范围	-50 ~ +500 °C
测量精度	±0.5 °C + 0.5 %测量值
分辨率	0.1 °C
测量速率	1.75 s
红外测温范围	-30 ~ +400 °C
红外测温精度	±1.5 °C 或 ±1.5 %测量值 (+0.1 ~ +400 °C) ±2 °C 或 ±2 %测量值 (-30 ~ 0 °C) (取数值大者)
红外分辨率	0.1 °C

参数项目	原站列示数值或说明
直径	190 x 75 x 38 mm
操作温度	-20 ~ +50 °C
外壳	ABS
保修	1年
电池类型	9V 电池
电池寿命	15小时
存放温度	-40 ~ +70 °C
重量	200 g
12	1光学分辨率确保准确测量

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/830-T2.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。