MICROCRE 研润光机

869 红外热像仪

产品资料摘要

型号 869 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
红外分辨率	160 ×120 像素
对焦	定焦
图像刷新频率	9 Hz
几何分辨率 (IFOV)	3.68 mrad
最小聚焦距离	< 0.5 m (定焦镜头)
视场	34° x 26°
热灵敏度	<120 mK @ 30 °C

参数项目	原站列示数值或说明
光谱范围	7.5 ~ 14 μm
显示屏类型	3.5" LCD，320 x 240 像素显示
显示屏选项	仅红外图像
颜色	4种
测量范围	-20 ~ +280 °C
精度	某段量程内有效+ 宽容度 ±3 °C, ±3 % 读数(较高数值适用)
发射率	0.01 ~ 1
反射温度	手动
分析功能	中心点测量，冷热点自动搜索

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/869.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。