MICROCRE 研润光机

885-2 红外热像仪

产品资料摘要

型号 885-2 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
红外分辨率	320 x 240 像素
对焦	自动/手动
图像刷新频率	33 Hz
红外超像素（空间分辨率)	1.06 mrad (标准镜头); 0.38 mrad (长焦镜头)
红外超像素（像素）	640 x 480 像素
几何分辨率 (IFOV)	1.7 mrad (长焦镜头: 0.6 mrad)
最小聚焦距离	0.1 m (长焦镜头: 0.5 m)
视场	30° x 23° (长焦镜头: 11° x 9°)

参数项目	原站列示数值或说明
热灵敏度	< 30 mK 在 30°C
图像像素	310 万像素
显示屏类型	4.3" LCD 触摸屏480 x 272 像素
显示屏选项	红外图像/可见光图像
颜色数量	9
颜色	9种
视频输出	USB 2.0
测量范围	-30 ~ +100 °C; 0 ~ +350 °C (可选); 0 ~ +650 °C (可选)

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/885-2.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。