MICROCRE 研润光机

890-1 红外热像仪

产品资料摘要

型号 890-1 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
红外分辨率	640x480 像素
对焦	自动/手动
图像刷新频率	33Hz
红外超像素（像素）	1280x960 像素
几何分辨率 (IFOV)	1.13mrad(标准镜头)
最小聚焦距离	0.1m(标准镜头)
视场	42°x32°

参数项目	原站列示数值或说明
热灵敏度	< 40mK在30°C
光谱范围	7.5~14.0μm
图像像素	310 万像素
显示屏类型	10.9 cm (4.3") LCD 触摸屏480x272 像素
显示屏选项	红外图像/可见光图像
颜色数量	8
颜色	8种
视频输出	USB 2.0
测量范围	-30~+100 °C; 0~+350 °C (可选); 0 ~ +650 °C (可选)

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/890-1.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。