MICROCRE 研润光机

# AGS-X13 岛津电子万能材料试验机

产品资料摘要

型号 AGS-X13 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

AGS-X系列 试验机 采用主机与控制装置一体化结构，占地面积小，是操作简便的小型化 电子万能试验机 。




产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

## 技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

| 参数项目 | 原站列示数值或说明 |
| --- | --- |
| 载荷容量 | 100KN、300KN |
| 载荷精度 | 显示值的±0.5%（精度保证范围：0.2 ~ 100%） |
| 试验速度 | 0.001 ~ 800mm/min（100kN）、0.001 ~ 400mm/min（300kN） |
| 速度精度 | ±0.1% |
| 返回速度 | 1100 mm/min（100kN）、550 mm/min（300kN） |
| 位置检测分辨率 | 0.033μm |
| 位置控制精度 | ±0.1% |

| 参数项目 | 原站列示数值或说明 |
| --- | --- |
| 数据采样间隔 | 1ms |

## 资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/AGS-X13.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。