MICROCRE 研润光机

AMM-17 金相显微镜

产品资料摘要

型号 AMM-17 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

AMM-17系列正置明暗视场透反射 金相显微镜 是一种多用途工业检验用光学仪器，配置明/暗场物镜、大视野目镜与偏光观察装置，透反射照明采用“柯勒”照明系统，视场清晰。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
型号MC006	AMM-17	AMM-17D	AMM-17P	AMM-17T	AMM-17ST
正置明暗视场透反射 金相显微镜	数码正置明暗视场透反射金相显微	视频图像正置明暗视场透反射 金相显微镜	图像处理正置明暗视场透反射 金相显微镜	数据处理正置明暗视场透反射 金相显微镜
1、目镜	标配：大视野 WF10X(视场数Φ22mm)
2、物镜	无限远长工作距离平场消色差明/暗视场物镜（无盖玻片)
3、选购物镜	PL L50X/0.70B.D 工作距离：2.50mm

参数项目	原站列示数值或说明
4、目镜筒	三目镜,倾斜30度,(内置检偏振片,可进行切换)
5、落射照明系统	12V 50W卤素灯,亮度与灯炮位置可调
6、调焦机构	粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,带锁紧和限位装置
7、转换器	五孔(内向式滚珠内定位)
8、载物台	双层机械移动式(尺寸:210mmX140mm,移动范围:75mmX50mm)
9、透射照明系统	阿贝聚光镜 NA.1.25 可上下升降
10、配备系统	标准主机1套 | 主机+数码成像系统1套 | 主机+视频图像处理系统1套 | 主机+图像处理系统1套 | 主机+数据处理系统1套
广角平场目镜	视场直径Φ22mm。
粗微动同轴调焦机构，粗动松紧可调，带限位锁紧装置，微动格值	2μm.
标配	大视野 WF10X(视场数Φ22mm)
选购	分划目镜10X(视场数Φ22mm) 格值0.10mm/格

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/AMM-17.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。