MICROCRE 研润光机

AMM-200 金相显微镜

产品资料摘要

型号 AMM-200 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

AMM200型三目正置 金相显微镜 广泛适用于电子、冶金、化工和仪器仪表行业。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
型号MC006	AMM-200	AMM-200D	AMM-200P	AMM-200T	AMM-200ST
三目正置 金相显微镜	数码三目正置 金相显微镜	视频图像三目正置 金相显微镜	图像处理三目正置 金相显微镜	数据处理三目正置 金相显微镜
1、目镜	WF10X（直径18mm）、WF16X（直径11mm）
2、镜座	镜座：成30°倾斜，瞳距调节范围：55-75mm
3、物镜	平场物镜(无盖玻片) 4X/NA0.1、10X/NA0.25、40X/NA0.65(S)、63X(S)/NA0.85
4、机械载物台	载物台尺寸：160mm×130mm

参数项目	原站列示数值或说明
5、转换器	滚珠式四孔转换器
6、调焦机构	同轴式粗微动调焦机构、调焦范围：40mm、微动格值：0.002mm
7、照明	采用落射光照明器，110V、220V/6V/20W卤素灯泡，光源亮度可调，滤色片（淡蓝、淡绿）
8、配备系统	标准主机1套 | 主机+数码成像系统1套 | 主机+视频图像处理系统1套 | 主机+图像处理系统1套 | 主机+数据处理系统1套
选购	平场目镜：12.5×/直径11、20×/直径11
镜座	成30°倾斜，瞳距调节范围：55-75mm
载物台尺寸	160mm×130mm
移动范围	76mm×50mm
游标格值	0.1mm
同轴式粗微动调焦机构、调焦范围	40mm、微动格值：0.002mm

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/AMM-200.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。