MICROCRE 研润光机

ATC 低倍样品腐蚀酸雾处理系统

产品资料摘要

型号 ATC 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

ATC 酸雾处理柜是专用于实验室，尤其是实验室进行低倍样品腐蚀时，对腐蚀产生的酸雾进行抽排、中和处理，产生满足空气排放标准的系统。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
) 工作台面	采用8mm PP板制作, 耐酸、耐高温
) 柜体	采用厚8mm瓷白色PP制作，耐酸碱性能优异。经CNC精确裁切加工后，同色同质焊条熔焊修饰处理，表面无锐角。
) 带PP水槽	尺寸：384*285*270mm
) 强力防酸风机，风量	10000m3/h
) 排风柜尺寸(毫米)	1800（宽）X 850(深) X 2350(高)

参数项目	原站列示数值或说明
）酸雾中和装置尺寸(mm)	1000（宽）X 850(深) X 2350(高)

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/ATC.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。