MICROCRE 研润光机

AXQ-100C 金相试样镶嵌机

产品资料摘要

型号 AXQ-100C 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

AXQ-系列智能型全自动镶嵌机是为满足批量、快速、精密制样而设计的全自动金相镶嵌机。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
类别	参数
型号	AXQ-100C
机体	台式
镶嵌室	隔离式双制样室
镶嵌方式	自动
加卸压方式	自动（气动）
温度控制	自动

参数项目	原站列示数值或说明
试样升降	自动（气动）
试样规格	Φ25mm/Φ30mm/Φ40mm
控制系统	触摸屏
制样结束	自动停止
制冷方式	自然冷却
加热器规格	800W*2
温度范围	0-300℃
压力范围	0-20PA(制样压强0-72MPA)
加温时间	0-99分（可调）

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/AXQ-100C.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。