MICROCRE 研润光机

AXQ-5S 金相试样镶嵌机

产品资料摘要

型号 AXQ-5S 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

AXQ-5S智能自动金相镶嵌机是为满足快速、精密制样而设计的一款高效热镶嵌机。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
类别	参数
型号	AXQ-5S
机体	台式
镶嵌室	单镶嵌室
控制系统	彩色触摸屏、PLC控制
镶嵌方式	自动
加压方式	自动（液压）

参数项目	原站列示数值或说明
温度控制	自动
试样升降	自动
制冷方式	自动水冷
制样结束	自动停机
试样规格	Φ25mm/30mm/40mm/45mm（不可更换）
加热功率	1300W
温度范围	室温 - 210℃
加温时间	0 - 99分（可调）
控制电源	220V

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/AXQ-5S.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。