MICROCRE 研润光机

BI-17 双目生物显微镜

产品资料摘要

型号 BI-17 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

BI-17生物显微镜配置消色差物镜和大视野目镜，光学系统成像清晰，视野广阔，可广泛应用于生物学、医学、农业等领域，是医疗、教学等单位的理想仪器。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
粗微动同轴调焦机构,带限位锁紧装置和粗动松紧可调,微动格值	2μm
放大倍数	40X~1000X
目镜	大视野WF10X(Φ18mm)
消色差物镜	4X/0.10，10X/0.25，40X/0.65(弹簧)，100X/1.25(弹簧，油)
目镜筒	双目镜(倾斜30度)

参数项目	原站列示数值或说明
BI-17A调焦机构	粗微动同轴调焦机构,微动格值:2μm
BI-17B调焦机构	粗微动同轴调焦机构,带锁紧和限位装置、粗动松紧可调,微动格值:2μm，底座上加黑色塑料手枕板
BI-17C调焦机构	粗微动同轴调焦, 粗动松紧可调,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm
转换器	四孔(内向式滚珠内定位)
载物台	双层机械移动式,尺寸135mmX125mm,移动范围:75mmX35mm
阿贝聚光镜	N.A.1.25可上下升降
滤色片	蓝滤色片、磨砂玻璃
集光器	卤素灯适用
光源	6V/20W 卤素灯,亮度可调
分划	10X(Φ18mm、0.1mm/格)、大视野 WF16X(Φ11mm)
聚光镜	干式暗场、湿式暗场

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/BI-17.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。