MICROCRE 研润光机

BI-25 双目生物显微镜

产品资料摘要

型号 BI-25 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

BI-25生物显微镜配备优良的无限远平场消色差物镜和大视野目镜，成像清晰，视野广阔。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
放大倍数	40X~1000X
目镜	大视野WF10X(Φ22mm)
无限远平场消色差物镜	4X/0.10\工作距离21mm，10X/0.25\5mm，40X/0.65(弹簧)\0.66mm，100X/1.25(弹簧，油)\0.36mm
目镜筒	双目镜(倾斜30度)
调焦机构	粗微动同轴调焦, 粗动松紧可调,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm
转换器	四孔(内向式滚珠内定位)

参数项目	原站列示数值或说明
载物台	双层机械移动式,尺寸210mmX140mm,移动范围:75mmX50mm
阿贝聚光镜	N.A.1.25可上下升降
滤色片	蓝滤色片、磨砂玻璃
集光器	集光镜中内置视场光阑
光源	6V/30W卤素灯,亮度可调
分划	10X(Φ22mm、0.1mm/格)
物镜	无限远平场消色差物镜PL20X/0.4\工作距离8.8mm、60X/0.85\工作距离0.25mm
相衬装置（目镜）	对中望远镜
相衬装置（无限远相衬平场消色差物镜）	10X/0.25 PHP、20X/0.40 PHP、40X/0.65 PHP（弹簧）、100X/1.25 PHP（弹簧、油）
转盘式相衬聚光镜	PH-I

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/BI-25.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。