MICROCRE 研润光机

BIAS-200 倒置相衬生物显微镜分析系统

产品资料摘要

型号 BIAS-200 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

BIAS-200倒置相衬生物显微镜分析系统适合于对细胞组织，透明液态组织的显微观察，也可对培养皿中的培养组织进行动态显微观察。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
系统放大倍数	800~3200X（19寸显示器）
光学放大倍数	100X~400X
机械筒长	160mm
物镜共轭距离	195mm
目镜接口	直径23.2mm
齐焦距离	10mm

参数项目	原站列示数值或说明
目镜	大视野WF10X(Φ20mm)
长距平场消色差物镜PLL	10X/0.25\工作距离8.8mm，25X/0.4\4.8mm，40X/0.6\3.3mm
长距平场消色差相衬物镜PLL	10X/0.25\工作距离8.8mm，PHP2
目镜筒	三目镜(倾斜30度)，100%通光摄影，瞳距53~75mm
调焦机构	粗微动同轴调焦, 粗动松紧可调，带锁紧和限位装置,微动格值:2μm
转换器	四孔(滚珠内定位)
载物台	双层机械移动式,尺寸224*208mm,移动范围:130mm*79mm，移动尺可拆卸
标本架	77.5*34，可适配直径68.5圆形培养皿
透射照明系统	6V30W卤素灯，亮度可调
滤色片	蓝滤色片、绿滤色片、磨砂玻璃

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/BIAS-200.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。