MICROCRE 研润光机

BIAS-715 正置生物显微镜分析系统

产品资料摘要

型号 BIAS-715 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

BIAS-715正置生物显微镜分析系统应用于生物学、医学、农业等领域，是医疗、教学等单位的理想仪器。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
系统放大倍数	320~8000X（19寸显示器）
光学放大倍数	40X~1000X;最高选配：64X~1600X
目镜	大视野WF10X(Φ18mm)
消色差物镜	4X/0.10，10X/0.25，40X/0.65(弹簧)，100X/1.25(弹簧，油)
目镜筒	双目镜(倾斜30度)
BIAS-715A和BIAS-715C调焦机构	粗微动同轴调焦机构,带限位装置、微动格值:4μm

参数项目	原站列示数值或说明
BIAS-715B和BIAS-715D调焦机构	粗微动同轴调焦机构,带锁紧和限位装置、粗动松紧可调,微动格值:4μm
BIAS-715A和BIAS-715B转换器	四孔(外向式滚珠外定位)
BIAS-715C和BIAS-715D转换器	四孔(内向式滚珠外定位)
载物台	双层机械移动式,尺寸125mmX115mm,移动范围:70mmX30mm
阿贝聚光镜	带孔径光栏和滤色片座的阿贝聚光镜,N.A.1.25可上下升降
滤色片	蓝滤色片、磨砂玻璃
集光器	卤素灯适用
光源	12V/20W 卤素灯,亮度可调
配备系统	主机、BIAS数据分析系统、BOS光学系统、品牌电脑、CCD、接口等
基本模块	图像采集，处理，几何测量，定倍打印，图像拼接等基本功能

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/BIAS-715.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。