MICROCRE 研润光机

CDW-40 系列冲击试验低温槽

产品资料摘要

型号 CDW-40 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

CDW-40型冲击试验低温槽是我公司根据GB229-94《金属夏比缺口冲击试验方法》中对低温装置的要求而近期研制开发的压缩机制冷设备。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
降温范围	室温 ~ -40℃（室温25℃）
恒温精度	<±0.5℃
保温时间	8min（可以调节）
降温速度(平均)	约2℃/min
外型尺寸	900×505×850mm
有效工作空间	120×120×70mm

参数项目	原站列示数值或说明
可装试样数量	＞60个
数显温度表	分辨率0.1℃
数字记时器	1秒～99分钟，分辨率1秒
冷却介质	乙醇或其它不冻液
工作电源	220～240V，50HZ

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/CDW-40.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。