MICROCRE 研润光机

CDW-80 系列冲击试验低温槽

产品资料摘要

型号 CDW-80 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

CDW-80型冲击试验低温槽，是根据国标GB/T229-2007《金属材料 夏比缺口冲击试验方法》中对低温槽的要求，而近期研制开发的压缩机制冷仪器。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
控温范围	室温 ~ -80℃，(室温 ≤ 25℃)
恒温精度	<± 0.5℃
最大外形尺寸	900×510×850 mm(长 × 宽 × 高)
有效工作空间	120×120×70 mm(长 × 宽 × 高)
可装试样数量	120个（冲击试样尺寸:10×10×55mm）
数字记时器	1秒 ~ 99分钟，分辨率1秒

参数项目	原站列示数值或说明
数显分辨率	0.1℃
冷却介质	乙醇或其它不冻液
搅拌电机	8W
工作电源	220～240V，2.0KW

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/CDW-80.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。