MICROCRE 研润光机

# CDX-I 多用途磁粉探伤机

产品资料摘要

型号 CDX-I 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。




产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

## 技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

| 参数项目 | 原站列示数值或说明 |
| --- | --- |
| 一、概述 | CDX-I型多用磁粉探伤仪，除具有便携式机种一切优点外，还具有移动式机种的某些长处，仪器面板下部装有两个输出插座，可分别供给Ａ型、Ｄ型探头和Ｏ型环探线圈所需的交直流电流。 |
| Ｄ型探头 | （即电磁轭探头） |
| Ａ型探头 | （即马蹄探头） |
| Ｏ型探头 | （即环型线圈） |
| （1）提升力 | AC ≥ 5Kg DC ≥ 18Kg（无关节时） |
| （2）极距 | 50 - 200mm（可调） |
| （3）工作电流 | ≥ 8 A |

| 参数项目 | 原站列示数值或说明 |
| --- | --- |
| ( 4 ) 工作电压 | Ａ C =38 V 、 D C =10 V |
| ( 5 ) 重量 | 2.5Kg |
| ( 3 ) 工作电压 | Ａ C =38 V 、 D C =10 V |
| ( 4 ) 重量 | 2.0Kg |
| ( 1 ) 中心磁强 | 180 O e |
| ( 2 ) 工作电压 | Ａ C =38 V 、 D C =10 V |
| ( 3 ) 内径 | 150mm |
| ( 1 ) 电源 | 220 V ±10% 50 H z 5 A |
| ( 2 ) 外型尺寸 | 262×130×228mm |

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

## 资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/CDX-I.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。