MICROCRE 研润光机

CS-DSC6 差示扫描量热仪

产品资料摘要

型号 CS-DSC6 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

CS-DSC6差示扫描量热仪，DSC测量的是与材料内部热转变相关的温度，热流的关系，应用范围非常广，特别是材料的研发，性能检测与质量控制。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
温度范围	室温 ~ 600℃
温度分辨率	0.01℃
温度准确度	0.1℃
温度精度	±0.03℃
DSC量程	±500mW
DSC分辨率	0.001mW
量热精度	0.1%

参数项目	原站列示数值或说明
升温速率	0.1 ~ 100℃/min
降温速率	0.1 ~ 50℃/min
最大数据采集速率	50个/s
控温方式	升温、恒温、降温、循环控温（全程序自动控制）
气氛控制	气体质量流量计自动切换两路气体
显示方式	8寸彩色触摸屏显示
参数标准	配有标准样品，一键自动校准，用户可自行对温度进行校准
数据接口	USB2.0接口，专用操作软件
电源	50Hz/60Hz，AC220V

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/CS-DSC6.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。