MICROCRE 研润光机

CS-DSC6L 差示扫描量热仪

产品资料摘要

型号 CS-DSC6L 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

CS-DSC6L差示扫描量热仪，DSC测量的是与材料内部热转变相关的温度，热流的关系，应用范围非常广，特别是材料的研发，性能检测与质量控制。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
DSC量程	0~±500mW
温度范围	-100℃ ~ 600℃（液氮制冷）
升温速率	1~80℃/min
温度分辨率	0.1℃
温度波动	±0.1℃
温度重复性	±0.1℃
DSC噪声	0.01uW

参数项目	原站列示数值或说明
DSC解析度	0.01uW
DSC精确度	0.1uW
DSC灵敏度	0.1u
控温方式	升温、恒温（全程序自动控制）
曲线扫描	升温扫描
气氛控制	自动切换
显示方式	7寸LCD彩色触摸屏显示
参数标准	配备标准物质锡，用户可自行校正温度和热焓
数据接口	USB2.0接口

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/CS-DSC6L.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。