MICROCRE 研润光机

CSL-1 冲击试样拉床

产品资料摘要

型号 CSL-1 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

在材料缺口冲击试验中，其V 或U型缺口的加工是试验能否进行的关键问题，本拉床为您提供一种理想的、可保证百分之百的加工出合格的2mm V 型或U 型缺口的专用设备。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
加工试样缺口	V 符合(GB229-2007，ISO148)
加工试样尺 寸	10*10(7.5或5)* 55 mm
拉 刀 行 程	350 mm
拉 削 速 度	2.5 mm/min
外 形 尺 寸	350*350*700(长*宽*高)mm
机 重	80Kg

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/CSL-1.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。