MICROCRE 研润光机

CSL-B 系列冲击试样缺口电动拉床

产品资料摘要

型号 CSL-B 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

CSL-B冲击试样缺口电动拉床在材料缺口冲击试验中，其V 型缺口（或U型缺口）的加工是试验能否进行的关键问题，本拉床为您提供一种理想的、可保证百分之百的加工出合格的V 型（或2mm、或5mm、的U 型）缺口的专用设备。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
加工试样缺口类型	2mm V 型
加工试样尺寸	10×10×55
拉削速度	2.5m/min
拉刀行程	340mm
主机	1台

参数项目	原站列示数值或说明
V型拉刀	1把（已装在主机上）
电源线	1根

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/CSL-B.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。