MICROCRE 研润光机

# CST-50 冲击试样投影仪

产品资料摘要

型号 CST-50 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。




产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

## 技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

| 参数项目 | 原站列示数值或说明 |
| --- | --- |
| 投影屏直径 | 200*200mm(新型投影屏有刻度显示) |
| 工作台尺寸 | 方工作台尺寸：110×125mm，方工作台直径：90mm，工作台玻璃直径：70mm |
| 工作台行程 | 纵向：±10mm，横向：±10mm，升降：±12mm |
| 工作台转动范围 | 0 ~ 360° |
| 仪器放大倍率 | 50X |
| 物镜放大倍率 | 2.5X |
| 投影物镜放大倍率 | 20x |

| 参数项目 | 原站列示数值或说明 |
| --- | --- |
| 光源(卤钨灯) | 12V 100W |
| 电源 | 220V 50Hz |
| 外形尺寸 | 515×224×603mm |

## 资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/CST-50.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。