MICROCRE 研润光机

DC-S 水冷型电动振动试验台

产品资料摘要

型号 DC-S 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

DC-S水冷电动振动试验台用于需要大推力，大试件场合，该系列广泛应用于航空、航天、军用武器装备、轨道交通、汽车、船舶等领域。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
系统型号	DC-6500-65 | DC-8000-80 | DC-10000-100 | DC-12000-120
振动频率范围	2-2700 | 2-2700 | 2-2500 | 2-2500
额定推力	63.7 | 78.4 | 98 | 117.6
冲击推力	63.7*2 | 78.4*2 | 98*2 | 117.6*2
最大加速度	980
最大速度	2

参数项目	原站列示数值或说明
最大位移	51
最大载荷	1000 | 1000 | 1500 | 1500
振动台体型号	DC-6500 | DC-8000 | DC-10000 | DC-12000
运动部件质量	65 | 80 | 100 | 100
台面直径	445 | 445 | 560 | 560
容许偏心力矩	4900 | 4900 | 9800 | 9800
外形W*H*D	1520*980*1200 | 1832*1150*1325
台体重量	4000 | 5500 | 7500 | 7500
功率放大器型号	SA-65 | SA-80 | SA-100 | SA-120
最大输出功率	70 | 85 | 120 | 140

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/DC-S.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。