MICROCRE 研润光机

DIGIMAR816CL 高度测量仪

产品资料摘要

型号 DIGIMAR816CL 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

DIGIMAR816CL高度测量仪主要应用于工件划线及标定;同时也用于测量高度及间距。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
MarConnect数据输出，选择任一输出设备	USB,OPTO RS232C
量程	350mm
分辨率	0.01mm
示值误差	2.8+L/300,L(mm)
垂直误差	0.015mm
小孔可重复性	3um

参数项目	原站列示数值或说明
平面可重复性	2um
测量力	1.0+/-0.2N
重量	25kg
数据接口	Opto RS232C/USB/Wireless

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/DIGIMAR816CL.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。