MICROCRE 研润光机

DL-W 大位移电动振动试验台

产品资料摘要

型号 DL-W 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

DL-W 大位移电动振动试验台



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
系统型号	DL-3000-40 | DL-4000-50 | DH-5400-60
振动频率范围	1-2200 | 1-2200 | 1-2200
额定推力	29.4 | 39.2 | 55
最大加速度	600 | 777 | 777
最大速度	2.4
最大位移	100
最大载荷	500 | 500 | 1000

参数项目	原站列示数值或说明
振动台体型号	DL-3000 | DL-4000 | DL-5400
运动部件质量	49 | 49 | 68
台面直径	445 | 445 | 445
容许偏心力矩	980 | 980 | 1500
外形W*H*D	1470*1320*1100 | 1470*1320*1100 | 1570*1320*1100
台体重量	3500 | 3500 | 4300
功率放大器型号	SA-40 | SA-50 | SA-60
最大输出功率	40 | 50 | 70
重量	800 | 910 | 1030

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/DL-W.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。