MICROCRE 研润光机

# DNQS 枪型有刷充电式定扭工具

产品资料摘要

型号 DNQS 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

DNQS 枪型有刷充电式定扭工具 扭矩范围:1~12N.m




产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

## 技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

| 参数项目 | 原站列示数值或说明 |
| --- | --- |
| 型号 | 电压(V) \| 夹头尺寸(in) \| 螺栓能力 \| 扭力范围(N.m) \| 转速(rpm) \| 重量不含电池(Kg) \| 应用 |
| DNQS-3 | 10.8 \| 1/4” Hex \| M3~M4 \| 1~3.5 \| 1100 \| 1.0 \| 高转速工具提升紧固效率 |
| DNQS-5 | 10.8 \| 1/4” Hex \| M3~M5 \| 1~5.5 \| 170 \| 1.0 \| 特别适合软管接头紧固 |
| DNQS-8 | 10.8 \| 1/4” Hex \| M4~M5 \| 2~8 \| 800 \| 1.0 \| 工具同时具备扭力与转速 |
| DNQS-11 | 10.8 \| 1/4” Hex \| M4~M6 \| 3~11 \| 500 \| 1.0 |
| DNQS-12 | 10.8 \| 1/4” Hex \| M4~M6 \| 4~12 \| 300 \| 1.0 \| 特别适合软连接 |

| 参数项目 | 原站列示数值或说明 |
| --- | --- |
| DNQS-12A | 10.8 | 1/4” Hex | M4~M6 | 4~12 | 170 | 1.0 |
| DNQS-12B | 10.8 | 1/4” Hex | M3~M6 | 1.5~12 | 470 | 1.0 | 宽广的扭力范围并适合软连接 |
| DNQS-12C | 10.8 | 1/4” Hex | M3~M6 | 1.5~12 | 380 | 1.0 | 宽广的扭力范围并适合软连接 |

## 资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/DNQS.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。