MICROCRE 研润光机

DT-T 大台面电动振动试验台

产品资料摘要

型号 DT-T 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

DT-T 大台面电动振动试验台



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
系统型号	DT-3500-40 | DT-5000-50
振动频率范围	2-2500 | 2-2500
额定正弦推力	34.3 | 49
额定随机推力	24 | 35
最大加速度	784 | 784
最大速度	1.8
最大位移	51

参数项目	原站列示数值或说明
最大载荷	500 | 1000
振动台体型号	DT-3500 | DT-5000
运动部件质量	43.8 | 62.5
台面直径	640 | 640
容许偏心力矩	490 | 980
外形W*H*D	1516*1090*835 | 1516*1120*980
台体重量	2150 | 4200
功率放大器型号	SA-40 | SA-60
最大输出功率	40 | 60

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/DT-T.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。