MICROCRE 研润光机

EM2-T 双轴同向同振液压振动试验台

产品资料摘要

型号 EM2-T 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

EM2-T系列双轴同振液压振动试验台广泛用于汽车道路模拟试验、建筑、大坝、桥梁的振动特性及模态试验研究，地震研究及大型机电产品的振动试验。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
系统型号	EM2-1 | EM2-3 | EM2-5
最大推力KN	10 | 30 | 50
频率范围Hz	0.1-80 | 0.1-50 | 0.1-30
最大负载kg	100 | 300 | 500
最大加速度m/s2	40
最大速度m/s	0.5

参数项目	原站列示数值或说明
最大位移mm（p-p）	100
台面尺寸mm	600*600 | 1000*1000 | 1200*1200
外形尺寸mm	1800*800*1600 | 2200*1200*1600 | 2600*1400*1600
台体重量kg	5000 | 7000 | 9000
电耗功率kw/380V	60 | 90 | 110
冷却水量	10t | 15t | 20t

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/EM2-T.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。