MICROCRE 研润光机

EP-06 电解抛光腐蚀仪

产品资料摘要

型号 EP-06 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

EP - 06型电解抛光腐蚀仪：用于金相试样的电解抛光和腐蚀，由电源、腐蚀器两部分组成。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
工作电压	AC220V/50HZ
输出电压	0 - 100V，数字显示，电压可预设
输出电流	0 - 6A，数字显示，电流可预设，有过载保护
工作时间	1秒--99分59秒，数字显示，时间可设定；到达设定时间后，蜂鸣器提醒
名称	数量
电源	1台

参数项目	原站列示数值或说明

参数项目	原站列示数值或说明
标准抛光/腐蚀组件（含：冷却盘管、阴极等，样品罩;控制样品抛光面积，直径10、20、30mm各1个）	1套
建议抛光/腐蚀组件（铁架台，阳极支架板，阳极夹、阴极等）	1套
搅拌器和加热控制单元	1套
容器	2个
技术文件：产品说明书、合格证	各1份
计算机	1台
型电解抛光腐蚀仪	用于金相试样的电解抛光和腐蚀，由电源、腐蚀器两部分组成。电源：100V/6A，数值显示，可预设电流/电压，计算机控制、稳定电流/电压。腐蚀器包含：液体搅拌器、冷却盘管。
标准抛光/腐蚀组件（含	冷却盘管、阴极等，样品罩;控制样品抛光面积，直径10、20、30mm各1个）
技术文件	产品说明书、合格证

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/EP-06.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。