MICROCRE 研润光机

EP-3000 电解抛光腐蚀仪

产品资料摘要

型号 EP-3000 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

EP-3000型电解抛光腐蚀仪：用于金相试样的电解抛光和腐蚀，由电源、腐蚀器两部分组成。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
工作电压	AC220V/50Hz
电解输出	直流0~60V/0~20A，连续可调，数字显示；
输出电流/电压	0-20A/0-60V，可预设
电解液容量	300~1000ml
冷却系统	外接自来水冷却
电箱尺寸	215×507×460mm
腐蚀工作台	270×230×340mm
仪器总量：	10KG
型号	产品名称 | 单位 | 数量

参数项目	原站列示数值或说明
EP-3000	电解抛光腐蚀仪器 | 台 | 1
产品附件	单位 | 数量 | 备注
自来水管接头	套 | 1 | 普通家用型
冷却水管	根 | 2 | 进出水管
电源线	根 | 1 | 220V
正极件	套 | 1 |
盖板	件 | 3 | 10/15/20mm

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/EP-3000.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。