MICROCRE 研润光机

ES-F 分体式液压振动试验台

产品资料摘要

型号 ES-F 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

ES-F分体式液压振动试验台广泛用于汽车道路模拟试验、建筑、大坝、桥梁的振动特性及模态试验研究，地震研究及大型机电产品的振动试验。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
系统型号	ES-1 | ES-3 | ES-5 | ES-10
最大推力	10 | 30 | 50 | 100
频率范围	0.5-180 | 0.5-160 | 0.5-160 | 0.5-100
最大负载	300 | 500 | 1000 | 2000
垂直最大加速度	40
水平最大加速度	40

参数项目	原站列示数值或说明
最大速度	0.5
最大位移	100
台面尺寸	600*600 | 600*600 | 800*800 | 1000*1000
垂直台体重量	349 | 1500 | 2500 | 3000
垂直台体尺寸	600*570*600 | 600*650*600 | 800*700*800 | 1000*800*1000
水平台体重量	3000 | 3500 | 5600 | 8500
水平台体尺寸	1833*850*850 | 1833*850*850 | 2060*850*1000 | 2300*850*1200
电耗功率	22 | 45 | 55 | 110
冷却水量	5t | 8t | 10t | 15t
备注	用户特殊需要时，位移正负125mm以内，速度1m/S以内可以另行商定。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/ES-F.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。