MICROCRE 研润光机

EY-Y 一体式液压振动试验台

产品资料摘要

型号 EY-Y 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

EY-Y系列一体式液压振动试验台广泛用于汽车道路模拟试验、建筑、大坝、桥梁的振动特性及模态试验研究，地震研究及大型机电产品的振动试验。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
系统型号	EY-1 | EY-3 | EY-5 | EY-10
最大推力KN	10 | 30 | 50 | 100
频率范围Hz	0.1-300 | 0.1-260 | 0.1-200 | 0.1-160
最大负载kg	200 | 600 | 800 | 1000
最大加速度m/s2	40
最大速度m/s	0.5

参数项目	原站列示数值或说明
最大位移mm（p-p）	100
台面尺寸mm	600*600	800*800	1000*1000	1200*1200
外形尺寸mm	2000*800*1600	2500*1000*1700	2800*1200*1700	3300*1400*1700
台体重量kg	4000	6000	8000	10000
电耗功率kw/380V	37	55	75	90
冷却水量	5t	8t	12t	15t

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/EY-Y.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。