MICROCRE 研润光机

F-L36 食品安全快速检测仪

产品资料摘要

型号 F-L36 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

本产品采用了超高亮发光二极管光源，硅光电检测器，工业主板等核心技术。仪器可用于食品中添加剂，色素以及有毒有害物质的综合测定与分析。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
产品用途	可用于食品中添加剂，色素以及有毒有害物质的综合测定与分析。仪器具有通道多、测量速度快、操作便捷等特点。
检测项目	20项(标配) 农药残留、甲醛、二氧化硫、亚硝酸盐、吊白块、蛋白质（乳及乳制品）、硝酸盐（果蔬）、重金属铅（果蔬）、茶多酚、双氧水、糖精钠、芝麻油、过氧化值、过氧化苯甲酰、尿素、溴酸钾、蜂蜜脯氨酸、蜂蜜中羟甲基糠醛、蜂蜜果糖、甲醇等。
* 显示	10英寸大屏幕彩色触摸液晶显示器，分辨率 800×480。
* 样品池	36组独立检测单元，每个元均由一组光源系统，一个样品仓，一组检测系统构成。

参数项目	原站列示数值或说明
* 吸收池	比色皿
* 检测器	硅光电池
* 处理器	采用多处理器设计，每个通道均由一个独立处理器负责采集数据和运算。数据采集，数据传输，人机交互均由不同处理器来负责，大大提高了检测效率。
* 主板	内置工业级主板，采用高速双核 CPU，大容量内存。丰富的扩展接口。保证仪器运可靠性，效率同时方便功能升级。
* 打印	内置高速热敏打印机，适时打印出检测结果。并能够外接通用打印机，打印报表。
* 输入	触摸屏操作，也可连接鼠标和键盘。
* 通讯接口	USB接口，以太网口，RS232，VGA 等
* 联网功能	仪器可通过自带以太网口直接连入 Internet/局域网
* 无线通讯接口	可连接无线网络，进行数据的传送。
* 定位功能	可配臵 GPS，能在检测结果中包含地理位臵信息。
* 数据上传	通过通讯接口，仪器可自动上传数据至监管系统，实现数据查询、浏览、分析、统计、监管等功能。
* 数据输出	支持 U盘等外接存储器 辅助功能：提供视频播放功能，方便播放教学视频，提供音频输入输出接口。

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/F-L36.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。