MICROCRE 研润光机

FAROEDGE 便携式三坐标测量臂

产品资料摘要

型号 FAROEDGE 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

便携式测量臂能使测量更简便，可胜任调整、校准、检验、逆向工程、制作文档等应用。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
Prime	0.016 | 0.019 | 0.024 | | 0.042 | 0.060
Edge	是迄今为止先进、水准高的Arm测量臂。作为业界重要成员，凭借这款优质的 Edge 测量臂，在便携式测量领域有着出色的表现。
球面测量范围	1.8 - 3.7米(6-12英尺)
测量精度	0.024毫米(0.0009英寸) - 0.064毫米(0.0025英寸)
直观的机载测量系统	内置式触屏计算机；QuickTools; 无需笔记本电脑的基本测量
智能传感器技术	传感器可根据性能影响系数来报警

参数项目	原站列示数值或说明
内部平衡装置	使用时非常轻松、无应力
温度传感器	允许测量臂根据温度变化作出响应，以实现大的便携性和精确度
集所有特点于一身的Prime，精美的解决了所有的基础测量	检验，逆向工程，CAD数模分析，以及任何需要硬侧头接触式测量的高精度检测。
Fusion	如果您想要一款集逆向工程与高精度一体的便携式测量设备。那么性价比高、成本低的ArmFusion必是您的首选。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/FAROEDGE.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。