MICROCRE 研润光机

FM-300 正置双色落射荧光显微镜

产品资料摘要

型号 FM-300 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

FM-300正置双色落射荧光显微镜适用荧光显微术和透射视场观察,是生物学、细胞学、肿瘤学、遗传学、免疫学等研究工作的理想仪器.是生物学、细胞学、肿瘤学、遗传学、免疫学等研究工作的理想仪器，可供科研、高校、医疗和防疫等部门使用。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
粗微动同轴调焦机构,粗动松紧可调,带锁紧和限位装置，微动格值	2μm.
光学放大倍数	40~1000X
目镜	大视野 WF10X(Φ18mm)
FM-300A平场消色差物镜PL	4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65（弹簧）、100X/1.25（弹簧、油）

参数项目	原站列示数值或说明
FM-300B平场消色差相衬物镜PL	4X/0.10、10X/0.25、20X/0.40、40X/0.65（弹簧）、100X/1.25（弹簧、油）
荧光物镜FL	25X/0.65、40X/1.0（弹簧、甘油）
目镜筒	三目镜,倾斜30度
调焦机构	粗微动同轴,粗动松紧可调，带锁紧和限位装置,微动格值:2μm
FM-300A转换器	四孔(内向式滚珠内定位)
FM-300B转换器	五孔(内向式滚珠内定位)
载物台	160*140mm，移动范围75*50mm
阿贝聚光镜	N.A.1.25
滤色片	蓝滤色片、磨砂玻璃
集光器	卤素灯适用
光源	6V20W卤素灯，亮度可调
落射荧光照明	100W高压汞灯、电源箱110V/220V可选

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/FM-300.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。