MICROCRE 研润光机

FP6400A 双通道指针式火焰光度计

产品资料摘要

型号 FP6400A 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

显示方式：双通道指针式； 读数范围：选择低量程时K:0-100、NA:0-100； 测量范围：选择低量程时K:0.0-15μg/ml、NA:0.0-15μg/ml；选择高量程时K:0-80μg/ml、NA:0-800μg/ml；



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
显示方式	双通道指针式
读数范围	选择低量程时K:0-100、NA:0-100
测量范围	选择低量程时K:0.0-15μg/ml、NA:0.0-15μg/ml；选择高量程时K:0-80μg/ml、NA:0-800μg/ml

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/FP6400A.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。