MICROCRE 研润光机

FV 研究型维氏硬度计

产品资料摘要

型号 FV 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

FV系列研究型维氏硬度计简介： FV系列研究型维氏硬度计是研润公司第8代近期产品，它广泛使用于高级研究用途；适用于企业的技术开发、材料研究，以及科研院所的技术传播、材料研究使用；它可根据实验要求定制特殊应用。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
产品型号MC010	FV-600K	FV-800I	FV-800IK	FV-800K
力值范围	0.2-5 公斤	0.3-10 公斤	2-30 公斤	2-50 公斤
试验力	FV-600K：HV0.2、HV0.3、HV0.5、HV1、HV2、HV3、HV4、HV5
测试方式	HV/HK双压头测试
测试平台	数字式X/Y双轴试台

参数项目	原站列示数值或说明
试验力加载	自动(加卸/保持/卸载)
转塔控制	自动控制
符合标准	GB/T4340.2、ASTME384、ISO6507、JISB7734；
目镜倍率	10X电子式目镜、选配16X
物镜倍率	10X观察、20X测量
总放大倍数	100X观察时、200X测量时（选配：160X、320X）
显示方式	液晶显示
操控方式	触摸屏幕
转换标尺	布氏、洛氏、表面洛氏、努氏、肖氏、抗拉强度等
测试储存次数	0～99组
打印方式	微型打印机

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/FV.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。