MICROCRE 研润光机

GC-2018 岛津气相色谱仪

产品资料摘要

型号 GC-2018 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

GC Smart(GC-2018)岛津气相色谱仪搭载了AFM(Advanced Flow Monitoring)技术，省去以往繁复的计算，轻松获得流量比和分流比。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
人性化的工业设计，带来高效的分析效率。例如	柱温箱正面的LED状态灯可根据系统运行状况、程序升温进行情况、系统错误报警情况分别显示出绿、橙、红三种不同颜色，让操作者对仪器运行情况能充分的了解和把握，同时保证仪器长期有效运行。
进样量	0.8μL 分流(分流比30:1)
进样口温度	230℃
柱温箱温度	40℃(1min)-5℃/min-190℃(0min)-10℃/min-220℃(15min)
检测器温度	250℃

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/GC-2018.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。